

T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
TEL : (0352) 437 49 20 - Fax : (0352) 437 52 88

KAYSERİ
07.11.2024

SAYI : B.30.2.ERC.0.70.81.00
KONU: Teklif Mektubu Hakkında

Üniversitemiz Tıp Fakültesi **TEKNİK BAKIM ÜNİTESİ KONTROLLÜ GEÇİŞ SİSTEMLERİ** birimi ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeye ihtiyaç vardır.
Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim.

Tacım DEMİRTAŞ
Döner Sermaye İşletme Müd.

S.no	MALZEME CİNSİ	Miktarı	Birim fiyatı
1	ELEKTROMEKANİK BARIYER	1 ADET	
	TEKNİK ŞARTNAME EK SAYFADA		
	Bilgi İçin : KONTROLLÜ GEÇİŞ SİSTEMLERİ (HAKAN SEYFİ)		
	TEL.(0352) 207 66 66 – Dahili : 20094		
	NOT:BU İLAN TARİHİNDEN ÖNCEKİ SON 1 (BİR) YIL İÇERİSİNDE İDAREMİZİN YAPMIŞ OLDUĞU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARINDA TAAHHÜTLERİNİ LAYIKI İLE YERİNE GETİRMEDİĞİ TUTANAK İLE TESPİT EDİLEN İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ KABUL EDİLMEYECEKTİR		
	NOT: Yukarıda cins ve miktarları yazılı ürünlerin teklifleri değerlendirme sonucu hangi firmada kalır ise sipariş tarihinden itibaren 15 gün içinde hastaneler ayniyat deposuna teslim edilecektir.		
A	TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA BAŞLIKLİ KAĞITLARINA YAZILACAK.		
B	ZAMANINDA VERİLMİYEN,ACIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.		
C	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.		
D	TEKLİF ZARFININ KAPALI OLMASI TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALI.		
E	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN,BİRİM FİYATI RAKAM VEYA YAZI İLE YAZILMALI		
F	ÖDEME SİRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR		
G	FATURA TARİHİNDEN ÖDEMEEYE KADAR GEÇEN SÜRE İÇERİSİNDE FİRMALAR VADE FARKI VEYA FAİZ TALEP ETMEYECEKLERDİR		
H	FİRMANIN İŞ UHDESİNDE KALMASI HALİNDE, İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİNİ GEREKTİREN HALLERDE GEREKLİ TEDBİRLER FİRMA TARAFINDAN ALINACAKTIR		

NOT: Teklif mektuplarının en geç 11/11/2024 günü mesai bitimine kadar E.Ü. Döner Sermaye İşletmesi'ne bırakılmasını veya erudsim@erciyes.edu.tr adresine mail gönderilmesini rica ederiz.

ELEKTRO MEKANİK BARIYER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bariyerin CE deklarasyonu olmalıdır.
2. İthalatçı firma ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
3. Üretici firma ISO-9001 kalite belgesine sahip olmalıdır.
4. Bariyer sistemi üretim hatalarına karşı en az iki yıl garantili olmalıdır.
5. Bariyer sisteminin üretici ve ithalatçı firmaları tarafından verilmiş on yıl yedek parça temin garantisi olmalıdır.
6. DC Motorlu ve sessiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır.
7. Çalışma gerilimi 220 Vac 50Hz olmalı ve %10 voltaj değişikliklerine karşı mukavemetli olmalıdır.
8. Bariyer motor maksimum tork değeri 250 Nm olmalıdır.
9. Şebekeden çektiği güç maksimum 300 W olmalıdır.
10. Elektrik kesilmesi durumunda serbest bırakma anahtarı ile sistem elle çalışabilir hale getirilebilmelidir.
11. Opsiyonel olarak elektrik kesintilerinde bariyerin çalışabilmesi için akü şarj kiti takılabilir olmalıdır.
12. Günlük (24 saat içinde) 12000 kere çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Bariyer kol uzunluğu 6 metreye kadar olan kol uzunluğunda çalışabilmelidir.
14. Bariyer kolu açılma süresi max. 5 sn olmalıdır.
15. Çalışma sıcaklığı -10C° , +55C° arasında olmalıdır.
16. Bariyere gerektiğinde opsiyonel olarak 24V flaşör lamba takılabilir olmalıdır.
17. Bariyer ön kapağı, özel bir anahtar ile açılabilir olmalıdır.
18. Bariyer kolları üzerinde fosforlu ikaz etiketleri olmalıdır.
19. Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak pnömatik lastik kenar takılabilir olmalıdır.
20. Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak aydınlatma lambaları takılabilir olmalıdır.
21. Bariyer kolunun altına ve üstüne gerektiğinde opsiyonel olarak pvc plastik koruma ve ikaz lastiği takılabilir olmalıdır.
22. Bariyer kolu çalışma mesafesi bir mekanik limit switch vasıtası ile ayarlanabilir olmalıdır.
23. Bariyerlerin açılma ve kapanma hızları ayarlanabilir olmalıdır.
24. Sistemde kullanılacak fotoseller canlı ve cansız cisimlerden etkilenebilir olmalıdır.
25. Aşırı ısınmaya karşı motor termostat koruması olmalıdır.
26. Bariyer kasası için opsiyonel olarak aşırı ısınmaya karşı ısı ayarlı vantilatörlü soğutma ünitesi olmalıdır.
27. Opsiyonel olarak bariyer uzaktan kumanda ve harici tip buton ile çalışabilir olmalıdır.
28. Bariyer kontrol ünitesi üzerinde dâhili tip radyo alıcı kartı olmalıdır.
29. Bariyer kontrol ünitesine gerektiğinde harici tip radyo alıcı kartı bağlanabilmelidir.
30. Açılma durumunda fotoseli iptal edebilme özelliğinin olması gerekmektedir.
31. Bariyer kontrol ünitesi üzerinde yaya geçişi girişi olmalıdır.
32. Bariyer kolunun altına opsiyonel olarak bariyer perdesi takılabilir olmalıdır.
33. Bariyer kolunun altına hareketli çatal takılabilir olmalıdır.

34. Bariyer gövdesi elektrostatik boyalı olmalıdır.
35. Opsiyonel olarak bariyer metal kütle detektörü ile de çalışabilir olmalıdır.
36. Otomatik kapanma süresi 1-90 sn arasında ayarlanabilir olmalıdır.
37. Çalışma basamağı parametreleri ayarlanabilir olmalıdır.
38. Açılırken ikinci bir komut almama seçeneğine sahip olmalıdır.
39. El tipi programlama cihazı ile programlanabilir olmalıdır.
40. Sadece "AÇ" ve sadece "KAPAT" butonu girişi bağlanabilmelidir.
41. Her türlü geçiş kontrol sistemi ile uyumlu bir şekilde çalışabilir olmalıdır.
42. Kontrol kartı üzerinden her türlü uzaktan kumanda işlemi yapılabilir olmalıdır.
43. Radyo alıcı devresi bariyerin kontrol kartına gömülmüş olmalı ve ayrıca ilave alıcı için bağlantı soketli girişi olmalıdır.
44. Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir olmalıdır.

Fatih ÇETİNKAYA
KGS Birim Personeli

Hakan SEYFİ
KGS Ünite Sorumlusu